

EURO TRIX®

Universal-Wasserschlauch für Industrie, Bau- oder Landwirtschaft

- Anwendungen** Abwasser, Agrartechnik, Baumaschinen, Bewässerung, Kommunaltechnik
- Konstruktion** EPDM, Schwarz, deckend
- Temperatur** -20°C bis 100°C
- Eigenschaften** sehr gute Flexibilität, sehr gute Temperaturbeständigkeit, trittfest, glatte Innenlage, glatte Außenlage, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest



| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Platzdruck (bar) | Gewicht (kg/m) | Gesamtgewicht je Stück (kg) | Länge (m) | Artikelnummer |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| 13 | 20,00 | 3,50 | 50 | 15,00 | 45,00 | 0,26500 | 5,30 | 20 | 26901320 |
| 13 | 20,00 | 3,50 | 50 | 15,00 | 45,00 | 0,26500 | 10,60 | 40 | 26901340 |
| 19 | 27,00 | 4,00 | 70 | 15,00 | 45,00 | 0,43500 | 8,70 | 20 | 26901920 |
| 19 | 27,00 | 4,00 | 70 | 15,00 | 45,00 | 0,43500 | 17,40 | 40 | 26901940 |
| 25 | 34,00 | 4,50 | 120 | 15,00 | 45,00 | 0,58000 | 23,20 | 40 | 26902540 |