

APDatec 925 natur

Einlagiges Polyamidrohr aus PA 11/12

- Anwendungen** Pneumatik, Fahrzeugbau, Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Druckluft
- Konstruktion** TPU / Polyether-Polyurethan, Farblos, transluzent
- Temperatur** -35°C bis 80°C
- Eigenschaften** gute Temperaturbeständigkeit, sehr hohe Druckbeständigkeit, glatte Innenlage, glatte Außenlage



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
4	6,00	1,00	18	9,00	0,01900	1,90	100	9250061000
6	8,00	1,00	22	9,00	0,02700	2,70	100	9250081000
6	8,00	1,00	22	9,00	0,02700	1,35	50	9250081050
8	10,00	1,00	25	9,00	0,03500	3,50	100	9250101000
8	12,00	2,00	40	9,00	0,07600	3,80	50	9250122050
9	12,00	1,50	35	9,00	0,06000	6,00	100	9250121500