

POOLFLEXX

Flexibler korrigierter Profilschlauch aus modifiziertem TPO und integrierten Muffen, ohne Spirale

- Anwendungen** Pool & Whirlpool, Schwimmbadtechnik, Filtertechnik, Wasserablauf, Teichtechnik
- Konstruktion** TPO, Blau, deckend
- Temperatur** -30°C bis 60°C
- Eigenschaften** leicht, gute Flexibilität, hydrolyse- & mikrobienbeständig, wetterfest, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, verrottungsfest, schwimmfähig, Muffenabstand 1,5 m



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
32	39,00	3,50	80	1,50	0,39	0,17000	3,57	21	4900320060
32	39,00	3,50	80	1,50	0,39	0,17000	2,04	12	4900320120
32	39,00	3,50	80	1,50	0,39	0,17000	3,57	21	4900320210
32	39,00	3,50	80	1,50	0,39	0,17000	5,36	31,5	4900320300
32	39,00	0,60	80	1,50	0,39	0,17000	8,50	50	4900320510
32	39,00	3,50	80	1,50	0,39	0,17000	17,09	100,5	4900321005
32	39,00	3,50	80	1,50	0,39	0,21500	4,52	21	4900380210
38	45,00	3,50	95	1,50	0,39	0,21500	6,45	30	4900380300
38	45,00	0,80	95	1,50	0,39	0,21500	10,75	50	4900380510