

## VACUFLEX® VSM-A

Innen glatter Profil-Vollkunststoffschlauch aus antistatisch modifiziertem TPO

|                      |                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungen</b>   | Staubsauger, Industriesauger, Reinigung, Schleifmaschinen, Textilfaserabsaugung                                                                         |
| <b>Konstruktion</b>  | TPO, Schwarz, deckend, Profilwendel / Vollprofilwendel                                                                                                  |
| <b>Temperatur</b>    | -50°C bis 60°C                                                                                                                                          |
| <b>Eigenschaften</b> | glatte Innenlage, außen gewellt, ausgezeichnete Flexibilität, permanent antistatisch, sehr gutes Rückstellverhalten wenn zusammengedrückt oder verdreht |



| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Vakuum Max. (bar) | Gewicht (kg/m) | Artikelnummer |
|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 32                    | 40,50                 | 70               | 0,50                     | 0,50              | 0,30860        | 6010320250    |
| 38                    | 48,00                 | 80               | 0,40                     | 0,40              | 0,36880        | 6010380250    |
| 50                    | 61,00                 | 120              | 0,25                     | 0,25              | 0,46810        | 6010500250    |