

SUPERFLEXIBLE AO

Mittelschwerer und sehr flexibler Schlauch zum Ansaugen und Fördern von Flüssigkeiten für die Yacht- und Caravanindustrie, geruchsneutral

- Anwendungen** Abwasser, Wasserablauf, Schiffbau, Pumpentechnik
- Konstruktion** PVC / Weich-PVC, Weiß / Signalweiß (ähnl. RAL 9003), deckend, Kunststoffwendel / Hart-PVC
- Temperatur** -25°C bis 50°C
- Eigenschaften** mittelschwer, sehr gute Flexibilität, gute Kälteflexibilität, hohe Vakuumbeständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, Hydrolyse- & mikrobienbeständig, wetterfest



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
19	26,00	3,50	60	10,00	0,88	0,29400	7,00	25	290190250
25	33,00	4,00	70	10,00	0,88	0,36000	9,25	25	290250250
38	48,00	5,00	110	10,00	0,88	0,74000	18,50	25	290380250