

OneFlat L dunkelblau

Leichter Bauflachschlauch mit zwei Lagen aus PVC mit Polyestergewebeeinlage

- Anwendungen** Landwirtschaft, Bewässerung, Abwasser, Bautrocknung, Baumaschinen
- Konstruktion** PVC, Blau, deckend
- Temperatur** -20°C bis 65°C
- Eigenschaften** leicht, trittfest, überfahrbar, hohe Druckbeständigkeit, glatte Innenlage, glatte Außenlage



hydrolyse-
beständig



mikroben-
resistent



schwer
entflammbar



Flüssigkeiten

Innendurchmesser (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
32	4,00	12,00	0,17000	8,50	50	710320500
38	4,00	12,00	0,21000	10,50	50	710380500
40	4,00	12,00	0,21000	10,50	50	710400500
40	4,00	12,00	0,21000	21,00	100	710401000
50	4,00	12,00	0,28000	28,00	100	710501000
76	3,00	9,00	0,36000	18,00	50	710750500
100	3,00	9,00	0,60000	30,00	50	711000500
150	2,00	6,00	1,00000	50,00	50	711500500