

Smartflex SMT Comfort mit Armaturen

5-lagiger Gartenschlauch mit innovativer SMT-Gewebestruktur, mit Klauenkupplung

Anwendungen	Bewässerung
Konstruktion	Weich-PVC, Grau, deckend, SMT-Gewebe
Temperatur	-15°C bis 65°C
Eigenschaften	ausgezeichnete Flexibilität, gute Zugfestigkeit, trittfest, überfahrbar, knickfest, verdrehsicher, sehr hohe Druckbeständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobienbeständig, wetterfest, verrottungsfest, phthalatfrei
Optional	Beidseitig mit Klauenkupplung fertig konfektioniert.



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
12,5	17,40	2,45	65	14,00	42,00	0,14000	3,50	25	8010130250K
19	25,40	3,20	105	9,00	27,00	0,27000	6,75	25	8010190250K
19	25,40	3,20	105	9,00	27,00	0,27000	13,50	50	8010190500K